

Servidor

open servidor	Iniciar conexión de control con el servidor
Close disconnect	Finalizar la conexión sin cerrar el programa cliente
bye quit	Finaliza la conexión y cierra el programa cliente
passive	Habilita/Deshabilita modo pasivo

Navegación

cd directorio	Cambia el directorio remoto activo de trabajo
lcd directorio	Cambiar el directorio local activo de trabajo
ls dir	Listar el contenido del directorio actual
pwd	Nos muestra la ruta en la que estamos
mkdir directorio	Crear directorio
rmdir	Elimina un directorio vacío
delete fichero	Eliminar fichero
mdelete patrón	Elimina ficheros que coinciden con el patrón
get fichero	Descarga un fichero desde el servidor
mget patrón	Descarga todos los ficheros que coincidan con el patrón
put fichero	Enviar fichero al directorio activo del servidor
mput patrón	Enviar todos los ficheros que coincidan al directorio activo del servidor
rename actual nuevo	Renombrar un fichero
user	Para de usuario sin salir de la sesión

Administración	
status	Estado actual de la conexión
binary image	Activa el modo de transferencia binario
ascii	Activa el modo de transferencia en modo texto ASCII
! COMANDO	Permite ejecutar el comando que queramos en el sistema local
append local remoto	Anexa a un archivo remoto el contenido de un archivo local
literal quote	Ejecuta comandos FTP

