

Datentypen		SELECT		SELECT (cont)	
Genaue numerische Werte	Zeichenfolgen	Schlüsselwort	Beschreibung	LEFT JOIN	Wird verwendet, um alle Zeilen aus der linken Tabelle mit der übereinstimmende Zeilen in der rechten Tabelle
* INTEGER	* CHAR	SELECT	Wird verwendet, um anzugeben, welche Spalte abgefragt werden soll. Verwenden Sie * für alle.	RIGHT JOIN	Wird verwendet, um alle Zeilen aus der rechten Tabelle mit der übereinstimmende Zeilen in der linken Tabelle
* BIGINT	* VARCHAR	FROM	Wird verwendet, um die Tabelle zu deklarieren, aus der ausgewählt werden soll.	FULL OUTER JOIN	Wird verwendet, um Zeilen zurückzugeben, die entweder in der linken oder rechten Tabelle vorhanden sind.
* SMALLINT	* TEXT	WHERE	Wird verwendet, um eine Bedingung zu definieren.		
* TINYINT		=	Wird verwendet, um einen Wert mit der gegebenen Eingabe zu vergleichen.		
* NUMERIC	Unicode-Zeichenfolgen	LIKE	Ist ein spezieller Operator, der mit WHERE verwendet wird, um nach einem bestimmtes Muster aus einer Spalte oder Zeile.		
* DECIMAL	* NCHAR	GROUP BY	Wird verwendet, um identische Daten zu gruppieren.		
* MONEY	* NVARCHAR	HAVING	Gibt eine Suchbedingung für eine Gruppe oder ein Aggregat an.		
* SMALLMONEY	* NTEXT	INNER JOIN	Gibt alle Zeilen zurück, bei denen die Schlüsselwerte in beiden Tabellen gleich sind.		
* BIT					
	Datum und Uhrzeit				
Ungefähre numerische Werte	* DATE				
* FLOAT	* DATETIMEOFFSET				
* REAL	* DATETIME2				
	* SMALLDATETIME				
Andere Datentypen	* DATETIME				
* CURSOR	* TIME				
* ROWVERSION					
* HIERARCHYID	Binärzeichenfolgen				
* UNIQUEIDENTIFIER	* BINARY				
* SQL_VARIANT	* VARBINARY				
* XML	* IMAGE				
* GEOMETRY					
* GEOGRAPHY					
* TABLE					

