

Datentypen		SELECT		SELECT (cont)	
Genaue numerische Werte	Zeichenfolgen	Schlüsselwort	Beschreibung	LEFT JOIN	Wird verwendet, um alle Zeilen aus der linken Tabelle mit der übereinstimmende Zeilen in der rechten Tabelle
* INTEGER	* CHAR	SELECT	Wird verwendet, um anzugeben, welche Spalte abgefragt werden soll. Verwenden Sie * für alle.	RIGHT JOIN	Wird verwendet, um alle Zeilen aus der rechten Tabelle mit der übereinstimmende Zeilen in der linken Tabelle
* BIGINT	* VARCHAR				
* SMALLINT	* TEXT	FROM	Wird verwendet, um die Tabelle zu deklarieren, aus der ausgewählt werden soll.	FULL OUTER JOIN	Wird verwendet, um Zeilen zurückzugeben, die entweder in der linken oder rechten Tabelle vorhanden sind.
* TINYINT					
* NUMERIC	Unicode-Zeichenfolgen	WHERE	Wird verwendet, um eine Bedingung zu definieren.		
* DECIMAL	* NCHAR				
* MONEY	*	=	Wird verwendet, um einen Wert mit der gegebenen Eingabe zu vergleichen.		
	NVARCHAR				
* SMALLMONEY	* NTEXT	LIKE	Ist ein spezieller Operator, der mit WHERE verwendet wird, um nach einem bestimmtes Muster aus einer Spalte oder Zeile.		
* BIT					
	Datum und Uhrzeit	GROUP BY	Wird verwendet, um identische Daten zu gruppieren.		
Ungefähre numerische Werte	* DATE				
* FLOAT	* DATETIMEOFFSET	HAVING	Gibt eine Suchbedingung für eine Gruppe oder ein Aggregat an.		
* REAL	*				
	DATETIME2	INNER JOIN	Gibt alle Zeilen zurück, bei denen die Schlüsselwerte in beiden Tabellen gleich sind.		
	* SMALLDATETIME				
Andere Datentypen	* DATETIME				
* CURSOR	* TIME				
* ROWVERSION					
* HIERARCHYID	Binärzeichenfolgen				
* UNIQUEIDENTIFIER	* BINARY				
* SQL_VARIANT	*				
* XML	VARBINARY				
* GEOMETRY	* IMAGE				
* GEOGRAPHY					
* TABLE					

