

Gruppe 2

Simon	Jakob Nikolaj	Niklas	Jimmi
Madsen	Jensen	Mejer	Jørgensen

Diske

MBR	Master boot record(MBR), som er en sektion af data, der bruges til at starte styresystemet.
GPT	GUID Partition Table (GPT), som er den standard metode til at partitionere drives på.
Extended partition	Er et navn der beskriver en beholder der har andre partitioner i sig, som hedder Logiske partitioner.
simple	Volume som er placeret på en disk
logisk	Volume som er lavet på en extended partition

TIL DISKE

Basic	Basic disks kan indeholde op til: - 4 primære partitioner - 26 logiske drev - En disk kan være en extended partition
Dynamic	Dynamic volumes indeholder: - Simple volume - Spanned volume - Striped volume - Mirrored volume - RAID-5 volume
Spanned	- Kombinere to eller flere diske til en disk - Ikke fejltolerant. - Lægges data på en disk af gangen. - Op til 32 diske
Striped	-Kombinere to eller flere diske til en disk. - Hurtigere end spanned fordi den fordeler dataen ud på alle diske - Ikke fejltolerant
Mirror	- Spejler data - Fejltolerant

RAID (Redudant Array of Independent Disks)

RAID 0

- Kombinere diske
- Mindst 2 diske
- Hurtige overførselshastigheder
- Ingen redundans - Hvis en disk ryger er alt dataen væk

RAID (Redudant Array of Independent Disks) (cont)

RAID 1

- Diskene bliver spejlet
- Kræver mindst 2 diske
- Redundans - Kan tåle at en disk står af

RAID 5

- Kombinere hastighed og sikkerhed
- Kræver mindst 3 diske
- Redundans - Kan tåle at en disk står af

RAID 6

- Kræver mindst 4 diske
- Virker ligesom RAID 5, forskellen er her kan vi tåle at op til 2 diske står af

RAID 10

- Kræver mindst 4 diske
- Redundans

Shadow Copy

Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) tillader backup af filer, der allerede er i brug af en anden process. Uden VSS aktiveret vil det ikke være muligt at tage backup af åbne filer. Der kan gemmes op til 64 shadow copies og bruger som standart op til 10% af volumen. Som standart tager systemet 2 snapshots af volume data i hverdagene (Mandag - Fredag) dette kan ændres så det passer firmaets behov, der kan også manuelt lave et snapshot.

Vssadmin create shadow: laver en ny shadow copy volume.

Vssadmin delete shadow: sletter volume shadow copy.

Vssadmin add shadowstorage: tilføjer legering til shadow kopiering.

Vssadmin delete shadowstorage: fjerner legering til shadow kopiering.

5. Disk Quota

Disk Quota er en funktion som kan begrænse fil brug på et nye/mo-
derne styresystem

Der er 2 forskellige quota den ene er Block quota begrænser
brugeren når alt pladsen er opbrugt og den anden hedder soft quota
siger hvornår brugeren er ved at nå grænsen - til Fx at have opbrugt
alt plads i skyen - En sysadmin kan selv vælge grænserne for
block/soft quotas

File screening er en funktion som kan begrænse hvad en bruger kan
gemme på Pc'en for eksempel er der mulighed for at begrænse alle
text filer men tillade billeder på computeren/serveren dette er
brugbart for ect. at sikre sig at computeren/serveren bruges til det
rigtige formål.

Differential backup er istedet for at tage en backup af alt på serveren
så tager den en backup af alle ændringerne - dette betyder istedet
for at lave en backup af et allerede gemt fil, så ser den på ændrin-
gerne i filerne istedet.

Dette er tidsbesparende i forhold til en full backup tager yderst
langtid og kan kræve en del af netværket for en virksomhed hvis den
henter fra andre steder end dens placering.

Minus er at det tager en del plads pga. den har mange versioner af
filer

Incremental tager en copy af filer som er tilføjet eller ændret siden
dens sidste backup - det er en hurtig funktion siden den ikke
gemmer en hel copy af en fil for hvergang den backer op.



By **zbcsmad8**

cheatography.com/zbcsmad8/

Not published yet.

Last updated 16th January, 2019.

Page 1 of 3.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**

Learn to solve cryptic crosswords!

<http://crosswordcheats.com>

FAT, FAT32, NTFS

Feature	FAT	FAT32	NTFS
Long file names	X	X	X
Larger than 2 GB/4 GB partitions		X	X
Smaller clusters		X	X
Enhances file security through permissions			X
Folder and file level encryption			X
Folder and file level compression			X
Disk quotas			X

Overstående beskriver de forskellige features, som er tilgængelig for hver type filesystem.

Filsystemer

NTFS	New Tecnology File System (NTFS) erstattede Microsofts tidligere FAT- filesystem
ReFS	Resilient File System (ReFS) Nyt filesystem introduceret af Microsoft til at erstatte NTFS
Disk Management	Disk Management er en udvidelse af Microsoft Management Console som tillader fuld styring af den diskbaserede hardware
DiskPart	DiskPart er en kommandolinje Disk Partitionering værktøj som kom sammen med Windows 2000 og senere.
Convert	Convert.exe er et værktøj som kan bruges så du kan konvertere mellem de forskellige filesystemer uden at formatere sin disk

Diskværktøjer

Disk Management	Kan åbnes ved at skrive "diskmgmt.msc"
Diskpart	Åben CMD og skriv diskpart.
	Herefter kan vi køre følgende kommandoer:
	list disk / partition / volume
	uniquied / detail / filesystem
	convert
	create / delete
	shrink / extend
	active / assign / format

Diskpart eksempler

Vælg disk at arbejde på	select disk 1
Lav en Extended Partition	create partition extended size=900
Lav en Primary Partition	create partition primary size=10000

Startup

2. Startup

Boot Configuration data er et firmware som bruges til at starte maskinen, BCT kan ændres ved brug af command-line tools.

Windows troubleshoot

Er en indbygget funktion i operativ systemet, den bruges til at lede efter fejl på maskiner angående hardware og software.

Når troubleshoot bruges ser den ned i systemet for ændringer på computeren siden fejlen opstod - dog fordi at der er sket en ændring betyder det ikke at det er fejlen

Så troubleshoot leder efter kritiske fejl i systemet som evt. kunne have noget med det at gøre.

msconfig som officelt kaldes System configuration i alle versioner efter Vista.

Den bruges til troubleshooting af Windows startup - det bruges i Windows 2000 også (Den kan også bruges til Windows 98, 95, 2000 selvom det ikke originalt er oprettet til dem.

SM funktion er at speedup Windows startup af maskinerne hvilket ikke helt var meningen - det var originalt designet

Bcdedit officielt kaldet Manage boot configuration data store

Det er en commando prompt som findes i system32, den bruges til en boot manager - selvom den er integreret by default i windows maskiner så kan den bruges til Linux.

EasyBCD er et progrm udviklet af Neosmart, som bruges til at ændre eller konfigurere BCD dataen, den blev udgivet som en del af Windows NT

Det er et stykke software som er skrevet i C++/C# det er et betalingssoftware for firmaer med intentioner om indtjening med er freemium for normale brugere.

Den bruges til at reapeare eller configure bootloaderne i Windows.

Chkdsk.exe bruges til disk problemer dens funktion er at Checke, finde eller lave disk problemer.

Bootsect er endnu et product lavet af Neosmart, den står for at load og kører bootloaderen på et system den kan også bruges til at opdatere master boot record code.

Bootrec betyder "The boot configuration data" endnu et product lavet af Neosmart

Dens funktion er at startup database for boot time configuration data. System restore

er en funktion i Windows som bruges til at gendanne en computer til et tidligere sted i dens sølle liv